



EBK ERET BERNARD, s.r.o.

Sokolovská 74, 323 14 Plzeň (CZ)

IČO: 25233301 DIČ: CZ25233301

tel./fax: +420 377 538 787, mobil: +420 723 361 638

info@ebk.cz

www.ebk.cz

SILCACON základní penetrační nátěr

SILCACON základní penetrační nátěr slouží k povrchové úpravě křemičitano-vápenatých tepelně izolačních desek pro stavbu krbových a kachlových kamen SILCA 250KM před omítáním nebo před nanášením štuky. Tento hloubkový základní penetrační nátěr využívá kapilární aktivity dovnitř kalciumsilikátových desek SILCA 250KM, při čemž je povrch desek lehce zpevněn.

SILCACON základní penetrační nátěr se ředí s čistou vodou v poměru 1:2 / 1:3 a může se

nanášet štětcem, válečkem nebo stříkačkou. Po ošetření nátěrem SILCACON je povrch namodralý, takže je viditelný. S následujícími pracemi se může začít, až po uschnutí.

Musí být zajištěno dostatečné větrání pracoviště. Čištění pracovních nástrojů je možné před uschnutím penetrace vodou.

SILCACON základní penetrační nátěr je vodová, disperze bez rozpouštědel na bázi čistého akrylátu, je difuzněotevřená a odolná proti alkáliím-louhům a určena k přípravě desek SILCA 250KM k pozdějšímu nanášení omítky a štuky.

SILCACON základní penetrační nátěr-skladování/trvanlivost:

neotevřená balení 12 měsíců

načatá balení by měla být uzavřena a brzy spotřebována

nezamrzavý